

# Фильтры

<b>Конструкция</b>	Нержавеющая сталь, полнопроходной, Y-образный тип
<b>Тип присоединения</b>	Муфтовый/Фланцевый
<b>Размеры</b>	Муфтовый DN 10 – DN 100 (3/8" – 4")
	Фланцевый DN 15 – DN 100 (1/2" – 4" )
<b>Максимальное давление</b>	Фланцевый : 1/2" – 4" – 16 атм
	Муфтовый: 3/8" – 4" – 40 атм
<b>Рабочая температура</b>	Муфтовый от -20° до +180° /
	Фланцевый от -50° до +180°
<b>Максимальная температура</b>	Муфтовый -40° до +220°
	Фланцевый от -60° до +220°

<b>Конструкция</b>	чугун, полнопроходной, Y- образный тип
<b>Тип присоединения</b>	Фланцевый
<b>Размеры</b>	Фланцевый DN 50 – DN 200 (2" – 8" )
<b>Максимальное давление</b>	16 атм.
<b>Рабочая температура</b>	От - 25° до +130°
<b>Температура окружающей среды</b>	от -25° до +70°

<b>Конструкция</b>	Латунь никелированная, полнопроходной, Y-образный
<b>Тип присоединения</b>	Муфтовый
<b>Размеры</b>	Муфтовый DN 15 - DN 25 (1/2" - 1")
<b>Максимальное давление</b>	40 атм.
<b>Рабочая температура</b>	От - 25° до +130°
<b>Температура окружающей среды</b>	от -25° до +70°

## Фильтр сетчатый из чугуна, Y- образный тип, фланцевый, полнопроходной NK-FYSi



Корпус	QT450
Сетка	SS304
Прокладка	NBR
Крышка фильтра	QT450
Винт	SS201